

Hängegriff

Messing poliert / warm gepresst
Barock (1660-1710)




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┌─┐	┌─┐	○	▨	▨	CHF
Hängegriff	20.120/075	84	32	75	M4	10/10	St 13.40
Hängegriff	20.120/100	112	42	100	M4	10/10	St 15.50

Piktogramme für Massangaben

- ┌─┐ Breite über alles
- ┌─┐ Rosettenbreite
- ┌─┐ Höhe über alles
- ┌─┐ Rosettenhöhe
- ┌─┐ Grifflänge
- ┌─┐ Ausladung
- ┌─┐ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ┌─┐ Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▨ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm