

Griff mit Rosetten

Messing poliert / warm gepresst
Barock (1660-1710)



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	⊗	⊞	⊞	CHF
Griff mit Rosetten	20.200/060	84	31	60	M4	10/10	St	20.00
Griff mit Rosetten	20.200/075	97	35	75	M4	10/10	St	17.50
Griff mit Rosetten	20.200/100	130	48	100	M4	10/10	St	21.60
Rosette	20.200/24 R	24	4.2			10/10	St	5.30
Rosette	20.200/33 R	33	4.2			10/10	St	6.30

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢^R Rosettenbreite
- ⊢ Höhe über alles
- ⊢ Rosettenhöhe
- ⊢ Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt