

Griff mit Rosetten

Messing poliert / warm gepresst
Barock (1660-1710)




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | ∅ | ⌀ | mm | mm | CHF |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----|-------|----|-------|
| Griff mit Rosetten | 20.200/060 | 84 | 31 | 60 | M4 | 10/10 | St | 20.00 |
| Griff mit Rosetten | 20.200/075 | 97 | 35 | 75 | M4 | 10/10 | St | 17.50 |
| Griff mit Rosetten | 20.200/100 | 130 | 48 | 100 | M4 | 10/10 | St | 21.60 |
| Rosette | 20.200/24 R | 24 | 4.2 | | | 10/10 | St | 5.30 |
| Rosette | 20.200/33 R | 33 | 4.2 | | | 10/10 | St | 6.30 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm