

Poignée avec rosaces

Laiton poli / matricé à chaud
Baroque (1660-1710)




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | ∅ | ⊖ | mm | ⊠ | CHF |
|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----|-------|----|-------|
| Poignée avec rosaces | 20.200/060 | 84 | 31 | 60 | M4 | 10/10 | pc | 20.00 |
| Poignée avec rosaces | 20.200/075 | 97 | 35 | 75 | M4 | 10/10 | pc | 17.50 |
| Poignée avec rosaces | 20.200/100 | 130 | 48 | 100 | M4 | 10/10 | pc | 21.60 |
| Rosace | 20.200/24 R | 24 | 4.2 | | | 10/10 | pc | 5.30 |
| Rosace | 20.200/33 R | 33 | 4.2 | | | 10/10 | pc | 6.30 |

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊠ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊠ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm