


Poignée tombante

Laiton poli / matriçé à chaud
Biedermeier (1815-1848)




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | ┌─┐ | ┌─┐ | ○—○ | ▨ | ▨ | CHF |
|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----|-------|----------|
| Poignée tombante | 20.520/096 | 120 | 44 | 96 | M4 | 10/10 | pc 26.80 |
| Poignée tombante | 20.520/128 | 154 | 54 | 128 | M4 | 10/10 | pc 35.00 |

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▨ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm