

## Sabot

Laiton poli / matricé à chaud  
Biedermeier (1815-1848)



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	∅	⊞	CHF
Sabot	20.539/15	19	24	15/1-0	10/10 pc	12.60
Sabot	20.539/17	22	27	17/1-2	10/10 pc	13.10
Sabot	20.539/19	25	29	19/1-4	10/10 pc	14.70
Sabot	20.539/23	29	32	23/1-7	10/10 pc	16.30
Sabot	20.539/25	31	33	25/1-9	10/10 pc	13.90
Sabot	20.539/27	34	34	27/2-1	10/10 pc	17.90
Sabot	20.539/30	37	38	30/2-3	10/10 pc	16.00

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif