

Poignée fixe

Laiton poli
avec système de fixation par pièce ou par paire




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | R ₁ | I | I _G | H | o-o | CHF |
|--------------|-------------------------|------|----------------|-------|----------------|----|-----|-----------|
| Poignée fixe | 20.1347 | 70.5 | 53.5 | 240.- | 235 | 83 | 187 | pc 196.00 |
| | | | | 5 | | | | |

Explication des signes

- H Largeur totale
- R₁ Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- I_G Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

