

## Poignée à encastrer

Laiton nickelé mat



| Désignation         | Commande/Réf. Fabricant | ⏏  | ⏏ | ⏏  | ∅  | ⏏        | CHF   |
|---------------------|-------------------------|----|---|----|----|----------|-------|
| Poignée à encastrer | 23.939/30               | 30 | 2 | 10 | 26 | 10/10 pc | 15.20 |
| Poignée à encastrer | 23.939/40               | 40 | 2 | 10 | 35 | 10/10 pc | 17.20 |
| Poignée à encastrer | 23.939/50               | 50 | 2 | 10 | 40 | 10/10 pc | 18.00 |
| Poignée à encastrer | 23.939/60               | 60 | 2 | 13 | 54 | 10/10 pc | 24.30 |

### Explication des signes

- ⏏ Largeur totale
- ⏏ Largeur rosace
- ⏏ Hauteur totale
- ⏏ Hauteur rosace
- ⏏ Longueur de la poignée
- ⏏ En saillie de la surface de montage
- ⏏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⏏ Profondeur encastrée
- ⏏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⏏ Tige carrée/trou carré
- ⏏ Distance des trous de vis
- ⏏ Recouvrement
- ⏏ Epaisseur du matériel
- ⏏ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⏏ Emballage/Rabais quantitatif