

### Fiche

Fer brut (faible résistance à la corrosion)

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	⊥	∅	⊞	CHF
Fiche gauche	18.1180/060 Ls	45	95	8	10/5 pc	11.00
Fiche droite	18.1180/060 Rs	45	95	8	10/5 pc	11.00
Fiche gauche	18.1180/080 Ls	50	125	9	10/5 pc	11.50
Fiche droite	18.1180/080 Rs	50	125	9	10/5 pc	11.50
Fiche gauche	18.1180/100 Ls	60	150	10	10/5 pc	12.50
Fiche droite	18.1180/100 Rs	60	150	10	10/5 pc	12.50
Fiche gauche	18.1180/120 Ls	70	180	12	10/5 pc	13.50
Fiche droite	18.1180/120 Rs	70	180	12	10/5 pc	13.50
Fiche gauche	18.1180/140 Ls	80	205	14	10/5 pc	15.50
Fiche droite	18.1180/140 Rs	80	205	14	10/5 pc	15.50
Fiche gauche	18.1180/160 Ls	100	230	15	10/5 pc	19.00
Fiche droite	18.1180/160 Rs	100	230	15	10/5 pc	19.00
Fiche gauche	18.1180/180 Ls	115	260	16	10/5 pc	24.00
Fiche droite	18.1180/180 Rs	115	260	16	10/5 pc	24.00

### Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊞ Largeur rosace
- ⊥ Hauteur totale
- ⊞ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif