

## Ficcio

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)

Ali laterali



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | ┌─┐ | ┌─┐ | ∅  | ⌘    |    | CHF   |
|--------------|--------------------------|-----|-----|----|------|----|-------|
| Ficcio sin.  | 18.1180/060 Ls           | 45  | 95  | 8  | 10/5 | pz | 11.00 |
| Ficcio des.  | 18.1180/060 Rs           | 45  | 95  | 8  | 10/5 | pz | 11.00 |
| Ficcio sin.  | 18.1180/080 Ls           | 50  | 125 | 9  | 10/5 | pz | 11.50 |
| Ficcio des.  | 18.1180/080 Rs           | 50  | 125 | 9  | 10/5 | pz | 11.50 |
| Ficcio sin.  | 18.1180/100 Ls           | 60  | 150 | 10 | 10/5 | pz | 12.50 |
| Ficcio des.  | 18.1180/100 Rs           | 60  | 150 | 10 | 10/5 | pz | 12.50 |
| Ficcio sin.  | 18.1180/120 Ls           | 70  | 180 | 12 | 10/5 | pz | 13.50 |
| Ficcio des.  | 18.1180/120 Rs           | 70  | 180 | 12 | 10/5 | pz | 13.50 |
| Ficcio sin.  | 18.1180/140 Ls           | 80  | 205 | 14 | 10/5 | pz | 15.50 |
| Ficcio des.  | 18.1180/140 Rs           | 80  | 205 | 14 | 10/5 | pz | 15.50 |
| Ficcio sin.  | 18.1180/160 Ls           | 100 | 230 | 15 | 10/5 | pz | 19.00 |
| Ficcio des.  | 18.1180/160 Rs           | 100 | 230 | 15 | 10/5 | pz | 19.00 |
| Ficcio sin.  | 18.1180/180 Ls           | 115 | 260 | 16 | 10/5 | pz | 24.00 |
| Ficcio des.  | 18.1180/180 Rs           | 115 | 260 | 16 | 10/5 | pz | 24.00 |



## Pittogrammi per le misure

- ┌─┐ Larghezza totale
- ┌─┐ Larghezza rosetta
- ┌─┐ Altezza totale
- ┌─┐ Altezza rosetta
- ┌─┐ Lunghezza della maniglia
- ┌─┐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ┌─┐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ┌─┐ Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⌘ Ferro quadro/foro quadro
- ↔ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⌘ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato