

Douilles, fiches et épars forgé

Fiches à lames

Fiche

Fer zingué et patiné

Lames de côté




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	∅	▢	CHF
Fiche gauche	10.1180/060 Ls	45	95	8	10/5 pc	16.10
Fiche droite	10.1180/060 Rs	45	95	8	10/5 pc	16.10
Fiche gauche	10.1180/080 Ls	50	125	9	10/5 pc	16.60
Fiche droite	10.1180/080 Rs	50	125	9	10/5 pc	16.60
Fiche gauche	10.1180/100 Ls	60	150	10	10/5 pc	17.60
Fiche droite	10.1180/100 Rs	60	150	10	10/5 pc	17.60
Fiche gauche	10.1180/120 Ls	70	180	12	10/5 pc	18.60
Fiche droite	10.1180/120 Rs	70	180	12	10/5 pc	18.60
Fiche gauche	10.1180/140 Ls	80	205	14	10/5 pc	22.10
Fiche droite	10.1180/140 Rs	80	205	14	10/5 pc	22.10
Fiche droite	10.1180/160 Rs	100	230	15	10/5 pc	28.10
Fiche gauche	10.1180/180 Ls	115	260	16	10/5 pc	34.10
Fiche droite	10.1180/180 Rs	115	260	16	10/5 pc	34.10

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▢ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▢ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▢ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm