

Fiche

Fer thermopatiné®

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	∅	▣	CHF
Fiche gauche	12.1180/060 Ls	45	95	8	10/5 pc	14.10
Fiche droite	12.1180/060 Rs	45	95	8	10/5 pc	14.10
Fiche gauche	12.1180/080 Ls	50	125	9	10/5 pc	15.60
Fiche droite	12.1180/080 Rs	50	125	9	10/5 pc	15.60
Fiche gauche	12.1180/100 Ls	60	150	10	10/5 pc	18.60
Fiche droite	12.1180/100 Rs	60	150	10	10/5 pc	18.60
Fiche gauche	12.1180/120 Ls	70	180	12	10/5 pc	22.60
Fiche droite	12.1180/120 Rs	70	180	12	10/5 pc	22.60
Fiche gauche	12.1180/140 Ls	80	205	14	10/5 pc	27.60
Fiche droite	12.1180/140 Rs	80	205	14	10/5 pc	27.60
Fiche gauche	12.1180/160 Ls	100	230	15	10/5 pc	41.60
Fiche droite	12.1180/160 Rs	100	230	15	10/5 pc	41.60
Fiche gauche	12.1180/180 Ls	115	260	16	10/5 pc	55.10
Fiche droite	12.1180/180 Rs	115	260	16	10/5 pc	55.10

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif