

Ficcio

Ferro termopatinato®

Ali laterali



Designazione	Ordine / Costruttore no.	┌─┐	┌─┐	∅	▢	CHF
Ficcio sin.	12.1180/060 Ls	45	95	8	10/5 pz	14.10
Ficcio des.	12.1180/060 Rs	45	95	8	10/5 pz	14.10
Ficcio sin.	12.1180/080 Ls	50	125	9	10/5 pz	15.60
Ficcio des.	12.1180/080 Rs	50	125	9	10/5 pz	15.60
Ficcio sin.	12.1180/100 Ls	60	150	10	10/5 pz	18.60
Ficcio des.	12.1180/100 Rs	60	150	10	10/5 pz	18.60
Ficcio sin.	12.1180/120 Ls	70	180	12	10/5 pz	22.60
Ficcio des.	12.1180/120 Rs	70	180	12	10/5 pz	22.60
Ficcio sin.	12.1180/140 Ls	80	205	14	10/5 pz	27.60
Ficcio des.	12.1180/140 Rs	80	205	14	10/5 pz	27.60
Ficcio sin.	12.1180/160 Ls	100	230	15	10/5 pz	41.60
Ficcio des.	12.1180/160 Rs	100	230	15	10/5 pz	41.60
Ficcio sin.	12.1180/180 Ls	115	260	16	10/5 pz	55.10
Ficcio des.	12.1180/180 Rs	115	260	16	10/5 pz	55.10

Pittogrammi per le misure

- ┌─┐ Larghezza totale
- ┌─┐ Larghezza rosetta
- ┌─┐ Altezza totale
- ┌─┐ Altezza rosetta
- ┌─┐ Lunghezza della maniglia
- ┌─┐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ┌─┐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ┌─┐ Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ▢ Ferro quadro/foro quadro
- ↔ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▢ Filetto, vite
- A Misura A
- ▢ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato