

Fiche

Fer zingué et patiné

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	⊔	∅	⊞	CHF
Fiche gauche	10.1182/060 Ls	45	90	8	10/5 pc	18.60
Fiche droite	10.1182/060 Rs	45	90	8	10/5 pc	18.60
Fiche gauche	10.1182/080 Ls	50	115	9	10/5 pc	19.60
Fiche droite	10.1182/080 Rs	50	115	9	10/5 pc	19.60
Fiche droite	10.1182/100 Rs	62	140	10	10/5 pc	21.10
Fiche gauche	10.1182/160 Ls	95	220	15	10/5 pc	34.10
Fiche droite	10.1182/160 Rs	95	220	15	10/5 pc	34.10

Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊔ Largeur rosace
- ⊔ Hauteur totale
- ⊔ Hauteur rosace
- ⊔ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊔ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif