

Fiche

Fer zingué et patiné

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌵	⌶	∅	⌵	CHF
Fiche gauche	10.1182/060 Ls	45	90	8	10/5 pc	19.50
Fiche droite	10.1182/060 Rs	45	90	8	10/5 pc	19.50
Fiche gauche	10.1182/080 Ls	50	115	9	10/5 pc	20.60
Fiche droite	10.1182/080 Rs	50	115	9	10/5 pc	20.60
Fiche gauche	10.1182/160 Ls	95	220	15	10/5 pc	35.80
Fiche droite	10.1182/160 Rs	95	220	15	10/5 pc	35.80



Explication des signes

- ⌵ Largeur totale
- ⌶ Largeur rosace
- ⌶ Hauteur totale
- ⌶ Hauteur rosace
- ⌶ Longueur de la poignée
- ⌵ En saillie de la surface de montage
- ⌵ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⌵ Profondeur encastrée
- ⌵ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⌵ Tige carrée/trou carré
- ⌵ Distance des trous de vis
- ⌵ Recouvrement
- ⌵ Epaisseur du matériel
- ⌵ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⌵ Emballage/Rabais quantitatif