

Ficcio


















Ottone lucido

Ali laterali



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | ∅ | ⊞ | CHF |
|--------------|--------------------------|-----|-----|----|---------|--------|
| Ficcio sin. | 20.1020/060 Ls | 45 | 95 | 8 | 10/5 pz | 72.50 |
| Ficcio des. | 20.1020/060 Rs | 45 | 95 | 8 | 10/5 pz | 72.50 |
| Ficcio sin. | 20.1020/080 Ls | 50 | 120 | 9 | 10/5 pz | 75.50 |
| Ficcio des. | 20.1020/080 Rs | 50 | 120 | 9 | 10/5 pz | 75.50 |
| Ficcio sin. | 20.1020/100 Ls | 60 | 150 | 10 | 10/5 pz | 79.50 |
| Ficcio des. | 20.1020/100 Rs | 60 | 150 | 10 | 10/5 pz | 79.50 |
| Ficcio sin. | 20.1020/120 Ls | 70 | 177 | 12 | 10/5 pz | 81.50 |
| Ficcio des. | 20.1020/120 Rs | 70 | 177 | 12 | 10/5 pz | 81.50 |
| Ficcio sin. | 20.1020/140 Ls | 80 | 205 | 13 | 10/5 pz | 92.50 |
| Ficcio des. | 20.1020/140 Rs | 80 | 205 | 13 | 10/5 pz | 92.50 |
| Ficcio sin. | 20.1020/160 Ls | 100 | 230 | 14 | 10/5 pz | 112.50 |
| Ficcio des. | 20.1020/160 Rs | 100 | 230 | 14 | 10/5 pz | 112.50 |

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato