

## Support de main courante

Laiton poli

Recouvrement convexe



| Désignation              | Commande/Réf. Fabricant | ⏏  | ⏏   | ⏏   | ⏏  | ⌀  | ⏏   | CHF      |
|--------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----|----|-----|----------|
| Support de main courante | 20.1868/30              | 70 | 120 | 98  | 75 | 30 | M10 | pc 78.50 |
| Support de main courante | 20.1868/40              | 70 | 130 | 104 | 75 | 40 | M10 | pc 98.00 |



## Explication des signes

- ⏏ Largeur totale
- ⏏ Largeur rosace
- ⏏ Hauteur totale
- ⏏ Hauteur rosace
- ⏏ Longueur de la poignée
- ⏏ En saillie de la surface de montage
- ⏏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⏏ Profondeur encastrée
- ⏏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⏏ Tige carrée/trou carré
- ⏏ Distance des trous de vis
- ⏏ Recouvrement
- ⏏ Epaisseur du matériel
- ⏏ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⏏ Emballage/Rabais quantitatif