

Hutmutter

Messing brüniert



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | H | ∅ | | | | CHF |
|-------------|-------------------------|----|----|-----------|-----|-------|----|-------|
| Hutmutter | 22.1831 M06 | 22 | 13 | S- W17 | M6 | 10/10 | St | 10.00 |
| Hutmutter | 22.1831 M08 | 22 | 13 | S- W17 | M8 | 10/10 | St | 9.50 |
| Hutmutter | 22.1831 M10 | 22 | 13 | S- W17 | M10 | 10/10 | St | 10.00 |

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt