

Maniglia pendente

Ferro termopatinato®

Serie 1600



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | ┌─┐ | ┌─┐ | ○ | ▢ | CHF |
|-------------------|--------------------------|-----|-----|----|----------|-------|
| Maniglia pendente | 12.1640/095 | 95 | 44 | 77 | 10/10 pz | 23.00 |
| Maniglia pendente | 12.1640/110 | 110 | 47 | 89 | 10/10 pz | 23.00 |

Pittogrammi per le misure

- ┌─┐ Larghezza totale
- ┌─┐ Larghezza rosetta
- ┌─┐ Altezza totale
- ┌─┐ Altezza rosetta
- ┌─┐ Lunghezza della maniglia
- ┌─┐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ┌─┐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ┌─┐ Profondità incastrata
- ⊘ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⊘ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ▢ Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▢ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato