

Anneau avec rosace

Fer thermopatiné®

Série 1000



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	▨	⊞	CHF
Anneau avec rosace	12.1034/40	40	53	40	M4	10/10	pc 32.50
Rosace	12.1034/28 R	28	28	5		10/10	pc 17.50
Rosace	12.1034/35 R	35	35	5		10/10	pc 16.00
Rosace	12.1034/42 R	42	42	5		10/10	pc 5.50
Rosace	12.1034/48 R	48	48	6		10/10	pc 5.50
Rosace	12.1034/55 R	55	55	7		10/10	pc 5.50

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢^R Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢^R Hauteur rosace
- ⊢^L Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊢ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif