

Anneau avec rosace

Fer thermopatiné®

Série 1000



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	▨	⊞	CHF
Anneau avec rosace	12.1034/40	40	53	40	M4	10/10	pc 32.50
Rosace	12.1034/28 R	28	28	5		10/10	pc 17.50
Rosace	12.1034/35 R	35	35	5		10/10	pc 16.00
Rosace	12.1034/42 R	42	42	5		10/10	pc 5.50
Rosace	12.1034/48 R	48	48	6		10/10	pc 5.50
Rosace	12.1034/55 R	55	55	7		10/10	pc 5.50

Explication des signes

⊢	Largeur totale
⊢ ^R	Largeur rosace
⊢	Hauteur totale
⊢ ^R	Hauteur rosace
⊢ ₀	Longueur de la poignée
⊢	En saillie de la surface de montage
⊢ ₀	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⊢	Profondeur encastrée
⊢ ₀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
∅	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
▨	Tige carrée/trou carré
⊞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
▨	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif