

## Anello con rosetta

Ferro termopatinato®

Serie 1000



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	∅	mm	☐	CHF
Anello con rosetta	12.1034/40	40	53	40	M4	10/10 pz	33.00
Rosetta	12.1034/28 R	28	28	5		10/10 pz	17.80
Rosetta	12.1034/35 R	35	35	5		10/10 pz	16.30
Rosetta	12.1034/42 R	42	42	5		10/10 pz	5.60
Rosetta	12.1034/48 R	48	48	6		10/10 pz	5.60
Rosetta	12.1034/55 R	55	55	7		10/10 pz	5.60

### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H<sup>R</sup> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sup>R</sup> Altezza rosetta
- I<sup>G</sup> Lunghezza della maniglia
- H<sup>1</sup> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sup>1</sup> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sup>2</sup> Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- mm Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato