

Epar avec gond

Fer thermopatiné®

Série 1000




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊏	⊏	∅	≠	⊏	CHF
Epar avec gond	12.1070/100 B	55	100	6	12	10/5 pc	56.00
Epar avec gond	12.1070/125 B	55	125	8	12	10/5 pc	58.00
Epar avec gond	12.1070/150 B	75	150	10	12	10/5 pc	65.00



Explication des signes

- ⊏ Largeur totale
- ⊏ Largeur rosace
- ⊏ Hauteur totale
- ⊏ Hauteur rosace
- ⊏ Longueur de la poignée
- ⊏ En saillie de la surface de montage
- ⊏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊏ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊏ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊏ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊏ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm