

## Grossbuchstaben A - Z

Messing poliert



# ABC

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	≠	CHF
Buchstabe	20.1878 G/A	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/B	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/C	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/D	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/E	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/F	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/G	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/H	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/J	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/K	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/L	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/M	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/N	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/O	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/P	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/Q	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/R	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/S	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/T	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/U	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/V	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/W	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/X	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/Y	60	1.5	St	69.00
Buchstabe	20.1878 G/Z	60	1.5	St	69.00
Bindestrich	20.1878 G/Bin	28	11	1.5	St 31.00
Komma	20.1878 G/Ko	16	31	1.5	St 31.00
Punkt	20.1878 G/Pu	11		1.5	St 31.00

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt