

## Lettres majuscules A - Z

Laiton poli



# ABC

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	≠	CHF	
Lettre	20.1878 G/A	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/B	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/C	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/D	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/E	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/F	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/G	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/H	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/J	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/K	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/L	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/M	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/N	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/O	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/P	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/Q	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/R	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/S	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/T	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/U	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/V	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/W	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/X	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/Y	60	1.5	pc	69.00	
Lettre	20.1878 G/Z	60	1.5	pc	69.00	
Trait d'union	20.1878 G/Bin	28	11	1.5	pc	31.00
Virgule	20.1878 G/Ko	16	31	1.5	pc	31.00
Point	20.1878 G/Pu	11		1.5	pc	31.00

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif