

Cerniera per infisso

Ottone lucido

Modello B




Designazione	Ordine / Costruttore no.	I	mm	☐		CHF
Cerniera per infisso	20.1002/11	64	25/25	40/10	pz	25.50
Cerniera per infisso	20.1002/13	75	35/35	40/10	pz	27.50
Cerniera per infisso	20.1002/14	75	44/44	40/10	pz	30.50
Cerniera per infisso	20.1002/16 R	90	44/44		pz	36.50
Cerniera per infisso	20.1002/16 F	90	56/56	20/10	pz	34.00



Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢ Larghezza rosetta
- ⊢ Altezza totale
- ⊢ Altezza rosetta
- ⊢ Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊢ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⊢ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊠ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm