

Kreuzband mit Kloben

Eisen verzinkt und patiniert

Serie 1600



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | Ø | ≠ | ▢ | CHF |
|----------------------|-------------------------|----|-----|---|----|------|----------|
| Kreuzband mit Kloben | 10.1670/095 A | | | 6 | 12 | 10/5 | St 34.20 |
| Kreuzband mit Kloben | 10.1670/110 A | | | 6 | 12 | 10/5 | St 34.70 |
| Kreuzband | 10.1670/095 | 65 | 95 | 6 | | 10/5 | St 14.80 |
| Kreuzband | 10.1670/110 | 75 | 110 | 6 | | 10/5 | St 15.30 |
| Aufschraubkloben | 10.1670 A | 28 | 90 | 6 | 12 | 10/5 | St 19.40 |

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H^R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I^R Rosettenhöhe
- I^G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▣ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▢ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt