

Epar avec gond

Fer zingué et patiné
Série 1600



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	\neq	\boxplus	CHF
Epar avec gond	10.1670/095 A			6	12	10/5	pc 34.20
Epar avec gond	10.1670/110 A			6	12	10/5	pc 34.70
Epar	10.1670/095	65	95	6		10/5	pc 14.80
Epar	10.1670/110	75	110	6		10/5	pc 15.30
Gond sur plaque	10.1670 A	28	90	6	12	10/5	pc 19.40

Explication des signes

- H Largeur totale
- R_H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R_I Hauteur rosace
- L_g Longueur de la poignée
- H_s En saillie de la surface de montage
- I_s En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H_e Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- $\circ\circ$ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \equiv Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxplus Emballage/Rabais quantitatif