

Anneau avec rosace

Fer zingué et patiné

Série 1600



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌵	⌶	∅	⌀	⌵	⌵	CHF
Anneau avec rosace	10.1642/38	38	95	38	77	M4	10/10 pc	26.50
Anneau avec rosace	10.1642/46	46	110	46	89	M4	10/10 pc	30.10
Rosace	10.1642/095 R	23	95	4.2	77		10/10 pc	11.20
Rosace	10.1642/110 R	28	110	4.2	89		10/10 pc	12.20

Explication des signes

- ⌵ Largeur totale
- ⌶ Largeur rosace
- ⌵ Hauteur totale
- ⌶ Hauteur rosace
- ⌵ Longueur de la poignée
- ⌵ En saillie de la surface de montage
- ⌵ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⌵ Profondeur encastrée
- ⌵ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⌵ Tige carrée/trou carré
- ⌀ Distance des trous de vis
- ⌵ Recouvrement
- ⌵ Epaisseur du matériel
- ⌵ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⌵ Emballage/Rabais quantitatif