Anello con rosetta

Ferro termopatinato®
Serie 1600

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⌶	∅	⊶	▭	⊞		CHF
Anello con rosetta	12.1642/38	38	95	38	77	M4	10/10	pz	27.00
Anello con rosetta	12.1642/46	46	110	46	89	M4	10/10	pz	31.10
Rosetta	12.1642/095 R	23	95	4.2	77		10/10	pz	12.20
Rosetta	12.1642/110 R	28	110	4.2	89		10/10	pz	12.20

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- ⌶ Altezza totale
- ⌶R Altezza rosetta
- ⌶G Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⚷ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⍁ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- ⥽ Sbalzo
- ⥽ Spessore del materiale
- ▭ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60