

Anneau avec rosace

Fer thermopatiné®

Série 1600



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	⊖	⊢	⊢	CHF
Anneau avec rosace	12.1642/38	38	95	38	77	M4	10/10	pc 27.00
Anneau avec rosace	12.1642/46	46	110	46	89	M4	10/10	pc 31.10
Rosace	12.1642/095 R	23	95	4.2	77		10/10	pc 12.20
Rosace	12.1642/110 R	28	110	4.2	89		10/10	pc 12.20

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊢ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊢ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ⊢ Recouvrement
- ⊢ Epaisseur du matériel
- ⊢ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊢ Emballage/Rabais quantitatif