

Anneau avec rosace

Fer zingué et patiné

Série 1600



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | ⊢ | ⊥ | ∅ | ▨ | ⊞ | CHF |
|--------------------|-------------------------|----|----|-----|----|----------|-------|
| Anneau avec rosace | 10.1648/38 | 40 | 53 | 38 | M4 | 10/10 pc | 23.20 |
| Anneau avec rosace | 10.1648/46 | 50 | 66 | 46 | M4 | 10/10 pc | 26.90 |
| Rosace | 10.1648/40 R | 40 | 40 | 4.2 | | 10/10 pc | 7.90 |
| Rosace | 10.1648/50 R | 50 | 50 | 4.2 | | 10/10 pc | 9.00 |

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊥ Largeur rosace
- ⊥ Hauteur totale
- ⊥ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ∞-∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif