## Ringgriff mit Rosette

Eisen verzinkt und patiniert
Serie 1600



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢ | ⌶ | ∅ | ⎓ | ⊞ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringgriff mit Rosette | 10.1648/38 | 40 | 53 | 38 | M4 | 10/10 | St | 23.80 |
| Ringgriff mit Rosette | 10.1648/46 | 50 | 66 | 46 | M4 | 10/10 | St | 27.50 |
| Rosette | 10.1648/40 R | 40 | 40 | 4.2 | | 10/10 | St | 8.10 |
| Rosette | 10.1648/50 R | 50 | 50 | 4.2 | | 10/10 | St | 9.20 |

### Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- ⎯ Schraubenlochdistanz
- ⥽ Überschlag
- ⥽ Materialstärke
- ⎓ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60