

Anneau avec rosace

Fer zingué et patiné

Série 1600



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌵	⌶	∅	▨	⌵	CHF
Anneau avec rosace	10.1648/38	40	53	38	M4	10/10 pc	23.20
Anneau avec rosace	10.1648/46	50	66	46	M4	10/10 pc	26.90
Rosace	10.1648/40 R	40	40	4.2		10/10 pc	7.90
Rosace	10.1648/50 R	50	50	4.2		10/10 pc	9.00

Explication des signes

- ⌵ Largeur totale
- ⌶ Largeur rosace
- ⌶ Hauteur totale
- ⌶ Hauteur rosace
- ⌶ Longueur de la poignée
- ⌵ En saillie de la surface de montage
- ⌵ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⌵ Profondeur encastrée
- ⌵ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▨ Tige carrée/trou carré
- ⌵ Distance des trous de vis
- ⌵ Recouvrement
- ⌵ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⌵ Emballage/Rabais quantitatif