

Ferrements de porte forgé

Poignées cuvettes pour portes en bois

Poignée cuvette

Fer zingué et patiné

Entaille 26 x 70 mm



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | H | ⊖ | CHF |
|-----------------|-------------------------|----|-----|---|---|-----|----------|
| Poignée cuvette | 10.312 UG | 40 | 150 | 2 | 9 | 125 | pc 32.50 |
| Poignée cuvette | 10.312 BB | 40 | 150 | 2 | 9 | 125 | pc 32.50 |
| Poignée cuvette | 10.312 PZ | 40 | 150 | 2 | 9 | 125 | pc 42.50 |

pour cylindre rond trop étroite



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch