


Fensterolive Serie Manoir

Eisen thermopatiert®
Nocken 12 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	\overline{R}_1	\overline{R}_2	\overline{L}_G	\overline{H}	\overline{D}	\overline{S}	CHF
Fensterolive	12.711/202 F	32	72	90	56	7x38	43	St 47.50
Fensterolive mit Rastung	12.711/202 FR	32	72	90	56	7x38	43	St 91.10

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- \overline{R}_1 Rosettenbreite
- \overline{H} Höhe über alles
- \overline{R}_2 Rosettenhöhe
- \overline{L}_G Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \varnothing Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm