

### Fensterläden

Eisen verzinkt und patiniert  
ohne Nocken




| Bezeichnung  | Bestell-/Hersteller-Nr. | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | $\overline{T_1}$ | $\overline{T_2}$ | $\overline{D}$ | $\overline{L}$ | $\overline{S}$ | CHF   |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Fensterläden | 10.721 F                | 28               | 98               | 85               | 40               | 7x38           | 43             | St             | 72.50 |



### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{R_1}$  Breite über alles
- $\overline{R_2}$  Rosettenbreite
- $\overline{T_1}$  Höhe über alles
- $\overline{T_2}$  Rosettenhöhe
- $\overline{D}$  Grifflänge
- $\overline{L}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{S}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\varnothing$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\square$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\boxplus$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm