

Placche antifurto

Ferro termopatinato®

per spessore di legno: 47-51 mm - con piastrina antiforo




















Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	∅	mm	CHF
Placche antifurto	12.75 UG	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 215.00
Placche antifurto	12.75 RZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 215.00
Placche antifurto	12.75 PZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 215.00

Viti corrispondenti Art. 60.1958.12



Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato