Schutzschilder

Eisen thermopatiniert®
für Holzdicke 47-51 mm - mit Anbohrschutz

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⌶	⊢	⚷	∅	▭	CHF
Schutzschilder	12.75 UG	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 220.50
Schutzschilder	12.75 RZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 220.50
Schutzschilder	12.75 PZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 220.50

passende Schrauben: Art. 60.1958.12

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∅ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊠ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▭ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60