

### Tige pour serrure à levier

Fer zingué



| Désignation           | Commande/Réf. Fabricant |        |    | CHF  |
|-----------------------|-------------------------|--------|----|------|
| Tige serrure à levier | 60.1923.3 8x048         | 100/10 | pc | 2.70 |
| Tige serrure à levier | 60.1923.3 8x060         | 100/10 | pc | 2.80 |
| Tige serrure à levier | 60.1923.3 8x080         | 100/10 | pc | 3.10 |
| Tige serrure à levier | 60.1923.3 9x060         | 100/10 | pc | 3.10 |
| Tige serrure à levier | 60.1923.3 9x080         | 100/10 | pc | 3.30 |

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif