

Vite stabil

Ottone nichelato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	Ø	☐	CHF
Vite stabil	60.1965.23 M4x020	7	100/20 pz	0.60
Vite stabil	60.1965.23 M4x025	7	100/20 pz	0.90
Vite stabil	60.1965.23 M4x030	7	100/20 pz	0.90
Vite stabil	60.1965.23 M4x035	7	100/20 pz	1.05
Vite stabil	60.1965.23 M4x040	7	100/20 pz	1.20
Vite stabil	60.1965.23 M4x050	7	100/20 pz	1.20
Vite stabil	60.1965.23 M4x060	7	100/20 pz	1.45
Vite stabil	60.1965.23 M4x070	7	100/20 pz	1.65
Vite stabil	60.1965.23 M5x025	8	100/20 pz	1.45
Vite stabil	60.1965.23 M5x030	8	100/20 pz	1.50
Vite stabil	60.1965.23 M5x035	8	100/20 pz	1.05
Vite stabil	60.1965.23 M5x040	8	100/20 pz	1.20
Vite stabil	60.1965.23 M5x045	8	100/20 pz	1.30
Vite stabil	60.1965.23 M5x050	8	100/20 pz	1.45
Vite stabil	60.1965.23 M5x060	8	100/20 pz	1.60
Vite stabil	60.1965.23 M5x065	8	100/20 pz	1.65
Vite stabil	60.1965.23 M5x070	8	100/20 pz	1.75
Vite stabil	60.1965.23 M5x080HS	9	100/20 pz	2.40
Vite stabil	60.1965.23 M5x100HS	9	100/20 pz	2.60
Vite stabil	60.1965.23 M5x100	8	100/20 pz	2.40
Vite stabil	60.1965.23 M6x080HS	9	100/20 pz	2.40
Vite stabil	60.1965.23 M6x100HS	9	100/20 pz	3.00

Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ☐ Distanza dei fori di vite
- ☐ Sbalzo
- ☐ Spessore del materiale
- ☐ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato