


















Vite stabil

Ottone grezzo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	∅	☒	CHF
Vite stabil	60.1965.29 M5x035	8	100/20 pz	1.05
Vite stabil	60.1965.29 M5x040	8	100/20 pz	1.20
Vite stabil	60.1965.29 M5x045	8	100/20 pz	1.30
Vite stabil	60.1965.29 M5x050	8	100/20 pz	1.45
Vite stabil	60.1965.29 M5x060	8	100/20 pz	1.60
Vite stabil	60.1965.29 M5x065	8	100/20 pz	1.65
Vite stabil	60.1965.29 M5x070	8	100/20 pz	1.70
Vite stabil	60.1965.29 M5x080HS	9	100/20 pz	2.40
Vite stabil	60.1965.29 M5x100HS	9	100/20 pz	2.60
Vite stabil	60.1965.29 M5x100	8	100/20 pz	2.40
Vite stabil	60.1965.29 M6x080HS	9	100/20 pz	2.40
Vite stabil	60.1965.29 M6x100HS	9	100/20 pz	2.70

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato