

Rosaces

Aluminium F1 argent

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	∅	⊕	⏏	⏏	CHF
Rosace de poignée	51.11	50	8	18	38	200/10	pc	6.75
Rosace borgne	51.11 S UG	50	7		38	100/10	pc	6.85
Rosace de clé	51.11 S BB	50	7		38	200/10	pc	6.85
Rosace pour cylindre	51.11 S RZ versetzt	50	7		38	100/10	pc	6.85
Rosace pour cylindre	51.11 S RZ zentrisch	50	7		38	100/10	pc	6.85
Rosace pour cylindre	51.11 S PZ	50	7		38	100/10	pc	6.85

Explication des signes

⏏	Largeur totale
⏏	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
⏏	Longueur de la poignée
⏏	En saillie de la surface de montage
⏏	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⏏	Profondeur encastrée
⏏	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
∅	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⏏	Tige carrée/trou carré
⊕	Distance des trous de vis
⏏	Recouvrement
⏏	Epaisseur du matériel
⏏	Filetage, vis
A	Mesure A
⏏	Emballage/Rabais quantitatif