

Rosetten

Aluminium F1 natur

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	Ø	⌀	⏏	CHF
Drückerrosette	51.22	30	10	18	50	100/10 St	7.85
Schlüsselrosette	51.22 S BB	29	8		50	St	7.85
Zylinderrosette	51.22 S RZ versetzt	29	8		50	100/10 St	7.85
Zylinderrosette	51.22 S RZ zentrisch	29	8		50	St	7.85
Zylinderrosette	51.22 S PZ	29	8		50	100/10 St	7.85

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏ Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏ Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ⏏ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⏏ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≠ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⏏ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

