

Ferrements de porte en aluminium

Garnitures pour portes à profil

Rosaces

Aluminium F1 argent

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	—	—	∅	—	—	—	CHF
Rosace de poignée	51.22	30	10	18	50	100/10	pc	7.85
Rosace de clé	51.22 S BB	29	8	50			pc	7.85
Rosace pour cylindre	51.22 S RZ versetzt	29	8	50		100/10	pc	7.85
Rosace pour cylindre	51.22 S RZ zentrisch	29	8	50			pc	7.85
Rosace pour cylindre	51.22 S PZ	29	8	50		100/10	pc	7.85

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

