

Rosetten

Aluminium F1 natur

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	⊗	⊞	CHF
Drückerrosette	51.22	30	10	18	50	100/10 St	7.85
Schlüsselrosette	51.22 S BB	29	8		50	St	7.85
Zylinderrosette	51.22 S RZ versetzt	29	8		50	100/10 St	7.85
Zylinderrosette	51.22 S RZ zentrisch	29	8		50	St	7.85
Zylinderrosette	51.22 S PZ	29	8		50	100/10 St	7.85

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢ Rosettenbreite
- ⊢ Höhe über alles
- ⊢ Rosettenhöhe
- ⊢ Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊢ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⊢ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

