

## Reduktionshülse

Messing blank



| Bezeichnung     | Bestell-/Hersteller-Nr. | H  | I   | H | H   | ⊞         | CHF  |
|-----------------|-------------------------|----|-----|---|-----|-----------|------|
| Reduktionshülse | 60.2937.29 14x16        | 20 | 5   | 1 | 4   | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 14x18        | 22 | 7   | 1 | 6   | St        | 4.10 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 15x16        | 20 | 5   | 1 | 4   | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 16x18        | 22 | 7   | 1 | 6   | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 16x20        | 24 | 7   | 1 | 6   | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 16x21        | 24 | 5.5 | 1 | 4.5 | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 16x22        | 25 | 7   | 1 | 6   | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 18x20        | 24 | 7   | 1 | 6   | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 18x21        | 24 | 5.5 | 1 | 4.5 | 100/10 St | 2.40 |
| Reduktionshülse | 60.2937.29 18x22        | 25 | 7   | 1 | 6   | 100/10 St | 2.40 |

## Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt