

Bussola di riduzione

Ottone grezzo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	H	□	CHF
Bussola di riduzione	60.2937.29 14x16	20	5	1	4	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 14x18	22	7	1	6	pz	4.10
Bussola di riduzione	60.2937.29 15x16	20	5	1	4	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 16x18	22	7	1	6	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 16x20	24	7	1	6	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 16x21	24	5.5	1	4.5	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 16x22	25	7	1	6	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 18x20	24	7	1	6	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 18x21	24	5.5	1	4.5	100/10 pz	2.40
Bussola di riduzione	60.2937.29 18x22	25	7	1	6	100/10 pz	2.40

Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
H _R	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I _R	Altezza rosetta
I _G	Lunghezza della maniglia
H	Sporgenza della superficie di montaggio
I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H	Profondità incastrata
⌀	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
⌀	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
∞	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
▨	Filetto, vite
A	Misura A
□	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato