

Profiltürknoopf

Aluminium F1 natur




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏ ^R	⏏ ^T	⏏ ^L	□	⦶	⦶	⦶	CHF
Profiltürknoopf	51.60L/20H B	55	29	69	85	8	50	12/10	St	44.15
Profiltürknoopf	51.60L/20H C	55	29	69	85	8	50	12/10	St	44.15

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏^R Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏^T Rosettenhöhe
- ⏏^L Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ⦶ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⦶ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm