

Vite stabil

Ottone bronzato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	∅	☒	CHF
Vite stabil	60.1965.22 M5x035	8	100/20 pz	2.10
Vite stabil	60.1965.22 M5x040	8	100/20 pz	2.35
Vite stabil	60.1965.22 M5x050	8	100/20 pz	2.55
Vite stabil	60.1965.22 M5x060	8	100/20 pz	2.65
Vite stabil	60.1965.22 M5x065	8	100/20 pz	2.85
Vite stabil	60.1965.22 M5x070	8	100/20 pz	2.80
Vite stabil	60.1965.22 M5x080HS	9	100/20 pz	3.50
Vite stabil	60.1965.22 M5x100HS	9	100/20 pz	3.80
Vite stabil	60.1965.22 M5x100	8	100/20 pz	3.50
Vite stabil	60.1965.22 M6x080HS	9	100/20 pz	3.50
Vite stabil	60.1965.22 M6x100HS	9	100/20 pz	4.00

Pittogrammi per le misure

- ☐ Larghezza totale
- ☐ Larghezza rosetta
- ☐ Altezza totale
- ☐ Altezza rosetta
- ☐ Lunghezza della maniglia
- ☐ Sporgenza della superficie di montaggio
- ☐ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ☐ Profondità incastrata
- ☐ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☐ Ferro quadro/foro quadro
- ↔ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ☐ Filetto, vite
- A Misura A
- ☐ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato